



Anwendung Einbaunische

alferbox – Die alferbox von alferpro ist ein kleines Stauraumwunder: Sie macht aus weniger mehr.

GUTES DESIGN IST EINE NISCHE

Ablagen in Bädern und Sanitärräumen fristen oft ein Nischendasein. Mit der alferbox-Serie wertet alferpro dieses Segment auf und macht die Nische nicht nur zu einer praktischen Ablagemöglichkeit, sondern auch zu einem Designhighlight.

Mit dem bereits vorgefertigten alferbox Wandelement aus rostfreiem Edelstahl lassen sich im Handumdrehen puristisch elegante Stellflächen schaffen – im Bad und in allen anderen Räumen des Hauses.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Normkonformer Flansch
- Wasserdicht
- Auf allen 4 Innenseiten Gefälle im Bodenbereich
- Breite und schmale Sichtkante
- 3 Größen
- 3 Farb- und Oberflächenvarianten
- Sehr stabil
- Im Nischenbereich kein aufwendiges Abdichten

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Die Einbaunischen aus rostfreiem Edelstahl eignen sich für mittlere mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

OBERFLÄCHEN


Seidenmatt, Schwarz pulverbeschichtet matt, Stein greige pulverbeschichtet

SEIDENMATT

**EDELSTAHL
V2A**

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT


STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET



ZUBEHÖR

MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP/PE)**



PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Wir empfehlen Salzsäure- und Chlorid freie Reinigungsmittel zu verwenden
- Keine metallischen Gegenstände zum reinigen verwenden
- Tägliche Reinigung mit handelsüblichen Seifenlaugen durchführen
- Werden Chlorid-Ablagerungen nicht Sorgfältig entfernt, führt dies nach einer gewissen Zeit unweigerlich zu Rostbildung
- Die alferbox kann mit handelsüblichen Sanitärreingern gereinigt werden

Im Zusammenhang mit der Reinigung spielt auch die Wahl der geeigneten Oberflächenausführung der Edelstahlprodukte eine entscheidende Rolle!

VERPACKUNGSEINHEITEN

Einbaunische
1 Stück

Zubehör
1 Stück

LIEFERFORM

Die Einbaunischen sind in den Höhen:
schmale Sichtkante 2 mm = h 11;15 mm
breite Sichtkante 10 mm = h 11;13 mm
(siehe Katalog) erhältlich.

Die Einbaunischen sind in den Breiten:
300 x 150; 300; 600 mm
(siehe Katalog) erhältlich.

Das Zubehör ist in den Breiten:
300 x 150; 300; 600 mm
(siehe Katalog) erhältlich.

Die Tiefe aller Einbaunischen beträgt 100 mm.

ENTSORGUNG

Die Einbaunischen können dem Edelstahlrecycling und das Zubehör dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Einbaunischen und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

VERARBEITUNG UND ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERGRUND

- Der Untergrund muss ausreichend fest, tragfähig und versteifungsfest sein
- die Einbaunische kann im massiven Neubau, Sanierungsbau und auch im Trockenbau bzw. Holzrahmenbau eingebaut werden
- Hinweise zum Einbau bzw. Verarbeitung sind der Einbauleitung zu entnehmen (im Lieferumfang oder unter www.alferpro.de)
- Die Einbaunische kann in die herkömmlichen Abdichtungssysteme nach DIN 18534 AIV F; AIV B; AIV P eingebaut werden
- Unsere optionale Dichtmanschette oder Dichtbahn wird mit geeignetem Polymerkleber auf den Normkonformen 30 mm breiten Flansch verklebt

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 04/2025