


alferquad

QUADRAT-PROFIL UND ZUBEHÖR AUS MESSING

alferproline®



Anwendung Quadrat-Profil


alferquad bildet mit seinen Sichtflächen eine markante rechtwinklige Außenecke. Der exakte Einbau erfolgt direkt im Zuge der Fliesenverlegung. Das **alferquad**-Profil ist ein robuster Schutz für die Fliesenkante und Designelement in einem.

FÜR MODERNISTEN, DIE GERNE AKZENTE SETZEN.

Die hochwertigen Profile schützen nicht nur die Kante des Belags, sie rahmen ihn geradezu ein. Ein zurückhaltender Akzent für Puristen, die eine klare, sachliche Gestaltung bevorzugen. Ob als Abschluss oder dezente Bordüre, **alferquad** fühlt sich in jeder modernen Architektur zuhause.

VERCHROMT

MESSING



TECHNISCHE DATEN


CuZn40 Pb2
Werkstoffnummer: CW617N

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

ZUBEHÖR

VERCHROMT

MESSING



VERARBEITUNG

Das Quadrat-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das Quadrat-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profilloberkante übereinstimmt.

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
250 cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Das Zubehör ist in den Höhen:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Verchromt

VERPACKUNGSEINHEITEN

Profile
VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

Zubehör
Blister = 1 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren Verarbeitungshinweisen und denen der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neutralen Mitteln gereinigt. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Quadrat-Profile und Zubehör in Messing eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abriebwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile und das Zubehör können dem Messingrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 06/2024